



CRU1520N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	120 / 110
Kapacitet køleenhed	m³	15,1 - 20
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Design og materialer		
Eksteriør		SS430
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	34.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	12597
Effekt	W	2480
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller