



CF78

Refroidisseur de canette

Caractéristiques du produit

- Congélateur à impulsion
- Baisse rapide de la température
- Conçu pour flochage
- Système de cloisons
- Couvercle basculant
- Roulettes solides

La gamme CF de refroidisseurs de canettes est idéale pour stimuler les achats impulsifs. Ce sont des modèles compacts et faciles à déplacer grâce à leurs solides roulettes. Ils sont équipés d'un système de froid statique et de séparateurs pour une parfaite maîtrise de leur contenu. Ajoutez-leur votre branding pour leur permettre de donner tout leur potentiel en attirant le regard des clients. Également disponible en froid positif.

Poids brut / net	kg	33 / 29
Volume net	l	72
Volume brut	l	80
Volume brut / net	l	80 / 72
Plage de température	°C	-22 à -14
Classe climatique		N
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier laqué
Number of lids		1
Nombre et type de couvercles		1 couvercle basculant acrylique transparent
Nombre et type de paniers		-
Nbre de paniers max.	pces	0
Nombre de séparateurs	pces	0
Système de séparateurs		Oui
Roulettes		4 roulettes, 1 avec frein
Serrure		Non
Éclairage intérieur		Non
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	40
Thermomètre		Non
Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.26
Consommation électrique par an	kWh/an	460
EEl	%	48.7
Puissance consommée	W	100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	569 x 569 x 830
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	455 x 455 x 457
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	584 x 584 x 880
Charge conteneur 40 pieds	pces	240



Roulettes solides



Système de cloisons