



UPD80-BLACK

Kyld displaybox bordsmodell

Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Svart utförande
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa

Kyld glasdisplay i bordsmodell för presentation och förv

Den kylda displayboxen UPD är utmärkt för visning av tårter och efterrätter på kaféer och restauranger. Den har dubbelglas på alla fyra sidor och LED-belysning för att varorna ska se så bra ut som möjligt. Den levereras med justerbara trådhyllor så att du enkelt kan anpassa innandömet efter dina behov. Ventilerad kylning håller innehållet svalt och färskt. Denna bordsmodell finns i två storlekar med en modern svart eller grå finish.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.76
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	46 / 41
Brutto-/nettovolym	l	80 / 78

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	3 svarta näthyllor
Hyllfärg	Svart
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart finish, ABS
Invändig finish	Svart finish, ABS
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g40
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.75
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1369
Ineffekt	W	184
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	400 x 358 x 610
Externa mått (BxDxH)	mm	428 x 386 x 1000
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	500 x 450 x 1045
40 fot containerlast	delar	230



Ställbara hyllor

Elektronisk termostat



Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörnummer & dörrtyp

Hyllnummer & hylltyp

Kylning och funktioner

16064

Ström och förbrukning

16064

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

