



SFI185B-CF VS

Svart kyl-/frysbox stormmarknad

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Utmärkt produktsynlighet
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar falsk bas
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingsats för att skapa en ö finns som tillval

Svart stormmarknadskyl-/frys med svängt glas för full synli

SFI-kylen/-frysen är perfekt för att visa produkter i stormmarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har en egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormmarknadskyl-/frys kan anordnas i öar med en kortsida på varje sida eller under en MTF-översektion. Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör appen. 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift. SFI-serien finns även som frysmodell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	1.25
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	165 / 150
Brutto-/nettovolym	l	786 / 500

Design och material

Locknummer och typ	2 välvda, härdade glaslock	
Korgnummer & korgtyp		
Avdelarsystem	Ja	
Antal delare	delar	3
Fötter / ben	6 ställbara ben	
Utvändig finish	Svart	
Invändig finish	Vitmålat stål	
Interiörlampa	Horisontell LED-lampa	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Statisk	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	110
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning


Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.56
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1664.4
Effekt		
Ineffekt	W	890
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1720 x 720 x 627
Externa mått (BxDxH)	mm	1856 x 858 x 890
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1920 x 915 x 980
40 fot containerlast	delar	26



Digital kontroll



Justerbar falsk bas