TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



DB301S-3

Barkylar

Produktfunktioner
• Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
• Härdade dörrar med dubbelglas
• Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
• Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
• Enkel åtkomst till elektronisk termostat
• Ställbara hyllor
• Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har skjutdörrar med automatisk stängning med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation.De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

DB-serien finns även i en variant med upphängda dörrar.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	95 / 88
Nettovolym	l	278
Bruttovolym	l	300
Brutto-/nettovolym	l	300 / 278
Sammanlagd visningsyta	m²	0.72
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Aluminiumstuckatur
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 skjutglasdörrar
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		395x320 mm / 432x320mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Härdet glas		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	90
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Displaykabinettfamilj		VC4
Energiklass		B
Årlig energiförbrukning	kWh/år	635
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.74
EEI	%	12
Ineffekt	W	125
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1350 x 550 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	64



Skyddshölje på termostat



Dörrhållare för insättning i skåpet