



NIC402SCEB

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Rollen mit Bremse
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Digitales Thermometer
- LED-Innenbeleuchtung
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Ideal für Branding
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Elegante Gefriertruhe mit gewölbten Glasschiebedeckel

Die NIC-SCEB-Serie verfügt über gewölbte Schiebedeckel, die nach vorne geneigt sind und dem Kunden eine bessere Sicht auf die Produkte bieten. Das Gerät wird mit einem kompletten Satz Körbe, Rollen mit Feststellern und einer digitalen Temperaturanzeige geliefert. Die abgerundete Oberkante und die geschwungenen Ecken machen es bei Eiscreme- und Tiefkühlkostunternehmen für Brandingzwecke beliebt. Die Auswahl an Größen macht es ideal für eine Vielzahl von Situationen, darunter Cafés, kleine Läden, Convenience-Stores, Feinkostgeschäfte und Tankstellen.

Wenn Sie den Tiekühltruhe für Streicheis verwenden möchten, bieten wir Ihnen verschiedene Korbvarianten als Zubehör an.

Ideale Körbe für Streicheis

- Für Kunststoffbehälter (5L): 2x Art.Nr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Für Kunststoffbehälter (5L): 6x Art.Nr. 21286 (12x 4L)

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----|-------------|
| Temperaturbereich | °C | -24 bis -14 |
| Klimaklasse | | 5 |
| Netto-Volumen | l | 298 |
| Bruttovolumen | l | 388 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 388 / 298 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 87 / 72 |

Design und Material

| | | |
|--------------------|------|---|
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Anzahl der Deckel | | 2 |
| Deckel-Nr. und Typ | | 2 gewölbte Schiebedeckel aus Glas |
| Anzahl Körbe | Stk. | 5 |
| Korb Nr. & Typ | | 5 Drahtkörbe, weiß |
| Max. Anzahl Körbe | Stk. | 5 |
| Lenkrollen | | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Schloss | | Ja |
| Außenfinish | | Weiß |
| Innenfinish | | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Art der Steuerung | | Mechanisch |
| Art der Kühlung | | Statisch |
| Art der Abtauung | | Manuell |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 105 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse | | D |
| Max. Umgebungstemperatur | | +40°C, 40% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 849.72 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2.328 |
| Leistungsaufnahme | W | 300 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 45 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 1320 x 650 x 918 |
| Innenmaße (BxTxH) | mm | 1180 x 510 x 571 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 1390 x 765 x 990 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 50 |



Körbe



Schloss