



Atom Maxi C1DB

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glasflügeltür
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Gefrierausführung erhältlich
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt

Vitrinen-Kühlschrank mit niedrigem Energieverbrauch

Die Glastür-Kühlregale der Atom Maxi-Serie sind mit 2 oder 3 Türen erhältlich. Die randlosen, selbstschließenden Glastüren und die hervorragende Lagerkapazität machen sie ideal für die Präsentation aller Arten von gekühlten Lebensmitteln und Getränken. Das Design ohne Überdachung macht sie zu einer beliebten Wahl für Ladenbauer, die sie in Convenience-Stores, Feinkostgeschäften und Metzgereien einsetzen, wo eine Auswahl an gekühlten Lebensmitteln und Getränken zusätzliche Auswahlmöglichkeiten bietet. Ein weißer Innenraum mit vertikaler LED-Beleuchtung präsentiert die Produkte den Kunden im besten Licht. Die Atom Maxi bietet eine preisgünstige Lösung, um Ihren Kunden gekühlte Produkte anzubieten. Es ist auch eine passende Tiefkühltruhe erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.98
Temperaturbereich	°C	-1 bis +10
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	141,5 / 130
Brutto-/Netto-Volumen	l	614 / 459

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	135
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		637 x 480 mm
Anzahl und Art der Regale		5 verstellbar
Gehärtetes Glas		Ja
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Weiß, RAL 9003
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	85
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		25°C at 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	2.5
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	913
EEl	%	15.4

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	460
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	660 x 595 x 1568
Außenmaße (BxTxH)	mm	750 x 710 x 2003
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	775 x 770 x 2090 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	45



Höhenverstellbare Roste



Digitale Steuerung