

## CRNF1230

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

### Caractéristiques du produit


- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

|                                |         |                                          |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Poids brut / net               | kg      | 550 / 520                                |
| Volume interne                 | m³      | 5.19                                     |
| Plage de température           | °C      | -20 à -10                                |
| Épaisseur des parois           | mm      | 120                                      |
| Finition extérieure            |         | Blanc                                    |
| Finition intérieure            |         | Blanc                                    |
| Charge max. au sol             | kg/m²   | 2000                                     |
| Nombre de porte                |         | 1                                        |
| Nombre et type de porte        |         | 1 porte pleine à charnières L:580 H:1765 |
| Porte réversible               |         | Oui                                      |
| Serrure                        |         | Oui                                      |
| Éclairage intérieur            |         | LED                                      |
| Type de régulation             |         | Électronique                             |
| Type de dégivrage              |         | Automatique, gaz chaud                   |
| Fluide frigorigène             |         | R290                                     |
| Charge de gaz                  | g       | 150                                      |
| Thermomètre                    |         | Oui                                      |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 27.02                                    |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 9864                                     |
| Puissance                      |         |                                          |
| Puissance consommée            | W       | 1510                                     |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50                               |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 60                                       |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm      | 1200 x 3000 x 2200                       |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm      | 960 x 2760 x 1960                        |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm      | 2200 x 1900 x 2400                       |
| Charge conteneur 40 pieds      | pcs     | 3                                        |



Poignée résistante



Tablette en option