TEFCOLD®



UD2-32

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	154 / 131
Kapacita GN	ks	6 x GN1/1
Hrubý objem	l	154
Čistý Objem	l	265
Hrubý / čistý objem	l	265 / 154
Teplotní rozsah	°C	2 až 8 / -22 až -18
Klimatická třída		4
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2
Počet a typ polic		
Kolečka		Kolečka 360°
Zámek		Ne
Zásuvky	ks	2
Vnitřní osvětlení		Ne
Chlazení a funkce		
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2X70
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	6.64
Denní spotřeba	kWh/h	0.28
Roční spotřeba	kWh/rok	2423.6
EEI	%	73.9
Příkon	W	500
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	42
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1230 x 700 x 870
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 565 x 470
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1300 x 760 x 965
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Z chlazení na mrazení stisknutím jednoho tlačítka



Zásuvka GN3/1