



## UR200SG

Chłodziarka ekspozycyjna

### Cechy produktu

- Drzwi szklane na zawiasach
- Termostat elektroniczny
- Półki regulowane
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Pełna automatyka
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	0.23
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	119
Pojemność brutto	l	136
Pojemność brutto/netto	l	136 / 119
Masa brutto/netto	kg	49 / 44

### Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		505 x 220
Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	110
Liczba półek	szt	3
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		505 x 415 mm
Liczba i rodzaj półek		3 białe druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ładunek chłodziwa	g	35
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	584
Zużycie energii	kWh/24h	1.6
EEl	%	13
Moc		
Moc wejściowa	W	105
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	40

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	510 x 485 x 620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 585 x 855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 910
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	108



Termostat elektroniczny



Wewnętrzny wentylator