



MSU 400

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- akustický alarm
- připojení externího alarmu
- nastavitelné police
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení
- není certifikováno podle normy DIN 13277

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Chladicí skříň MSU jsou vhodné do zdravotnictví. Police jsou nastavitelné a o rozměrech 498 x 405 mm.

Upozorňujeme, že řada MSU nesplňuje normu DIN13277. Není vhodný pro léky, vakcíny, krev a jiné citlivé produkty, které vyžadují pečlivé zacházení Regulace teploty.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	81 / 74
Hrubý objem	l	347
Čistý Objem	l	372
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Zámek		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		15W neonové osvětlení
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické s alarmem
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ kompresoru		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	2.1
Roční spotřeba	kWh/rok	767
EEl	%	46.4
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Termostat se zvukovým a
externím alarmem



Kryt výparníku zabráňující
poškození léků