TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SFK-2E+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat rechts

Produkteigenschaften
- Geeignet für alle KEG-Typen
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Durchführung für (Bier-)Leitungen
- Niedriger Energieverbrauch
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

High-End-Fasskühler für stark frequentierte Bars

Abmessungen und Fassungsvermögen		
20 l KEG	Stk	2
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	63,5 / 58
Brutto-/Netto-Volumen	l	104 / 95
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Füße/Beine		Stellfüße
Außenfinish		Anthracite RAL 7021
Innenfinish		Silber
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Werkseitige Option
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Leistungsaufnahme	W	200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	41
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	255 x 500 x 735
Außenmaße (BxTxH)	mm	620 x 580 x 840
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	660 x 610 x 980 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	134

Der SFK-Fasskühler von Serrco ist bei Brauereien sehr beliebt – und das aus gutem Grund. Serrco ist Spezialist für Barausstattungen und das zeigt sich deutlich im Design der SFK-Reihe.

Im Vergleich zur traditionelleren Wasserbad-Kühlmethode – bei der angebrochene Fässer bei Umgebungstemperatur gelagert werden und innerhalb von drei Tagen geleert werden müssen – sorgt der SFK dafür, dass gekühlte, angebrochene Fässer bis zu drei Wochen frisch bleiben und die optimale Qualität und den Geschmack des Bieres bewahren. Ein weiterer Vorteil des SFK ist, dass die Bierleitungen vom Fass zum Zapfhahn deutlich kürzer sind, sodass Sie einen geringeren CO_2-Druck zum Zapfen benötigen. Dies minimiert das Risiko von Schaumbildung und sorgt für einen durchgängig perfekten Zapfvorgang.

Der SFK verfügt über ein entfernbares Kühlaggregat. Im seltenen Fall einer Störung bedeutet dies, dass der Service schnell durchgeführt werden kann, ohne die Zapfanlage zu unterbrechen – und wenn Sie ein Ersatzaggregat vorrätig haben, wird sich Ihre Ausfallzeit auf wenige Minuten beschränken (und Sie können den Service am Montagmorgen rufen statt Samstag um 1 Uhr nachts). Das ist in stark frequentierten Barumgebungen von unschätzbarem Wert.

Um der Nachfrage voraus zu sein, sollten Sie erwägen, Ihrer Ausstattung einen KSC Lagerfasskühler von Serrco hinzuzufügen. So haben Sie während Stoßzeiten immer perfekt gekühlte Fässer servierbereit. Wenn Sie den SFK für Events nutzen, ist als Zubehör ein mobiles Gestell mit robusten Rädern erhältlich.

TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Brutto-/Nettogewicht	kg	/
Brutto-/Netto-Volumen	l	
Tür Nr. & Typ		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	x x
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	x x

Produkteigenschaften



