TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



BLCA10X1

Snabbkyl/Frys GN1/1

Produktfunktioner
- Styrenhet med pekskärm
- Programmerbar termostat
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ladda upp eller ner data via USB
- Uppstyrningar för GN1/1 och Euronorm
- Rostfritt stål
- Sensor för innertemperatur ingår
- Vändbar självstängande dörr
- Ställbara ben
- (Kyl +70 °C till +3 °C) 40 kg på 90 minuter
- (Frys +70 °C till -18 °C) 28 kg på 240 minuter

Snabbkyl/-frys med styrenhet med pekskärm

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	190 / 150
Nettovolym	l	192
Bruttovolym	l	368
Brutto-/nettovolym	l	368 / 192
Kapacitet GN-kantiner	delar	10
Kapacitet kyla	kg	40
Kapacitet frysning	kg	28
Temperaturintervall	°C	-30 till +70
Design och material		
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Dörrnummer & dörrtyp		1 självstängande massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Programmerbar pekskärm
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Ström och förbrukning		
Ineffekt	W	900
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	804 x 815 x 1885
Invändiga mått (BxDxH)	mm	660 x 640 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	870 x 900 x 1930
40 fot containerlast	delar	26



Sensor för innertemperatur ingår



Styrenhet med pekskärm

Vår serie med snabbkylar är perfekt för att kvickt kyla eller frysa varm mat direkt från spisen eller ugnen, så att maten bevaras på ett säkert sätt. BLCA-X är försedd med en lättanvänd styrenhet med pekskärm. Här kan du välja ett av de förinställda programmen för olika ändamål eller så kan du skapa och spara dina egna program. Enheten är försedd med förinställda specialcykler för fisk, härdning av glass, torkning och avfrostning. Du kan ladda upp dina egna recept eller ladda ner data för HACCP-syften via ett USB-uttag.

Det finns också primära program förinställda för att hålla sluttemperaturen fixerad tills skåpet öppnas och programmet stängs av. Denna metod säkrar matens kvalitet och att den bevaras på ett säkert sätt, så att den blir trygg att lagra och förtära senare.

Kylkapaciteten är uppmätt från +70 till +3 °C på 90 minuter – fryskapaciteten är uppmätt från +70 till -18 °C på 240 minuter. Exakt kapacitet i kg för varje modell återfinns under de tekniska specifikationerna.

BLCA-X klarar både Gastronorm 1/1- och Euronormkantiner (medföljer ej).