



IC102SC

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- 2 draadmanden, wit
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Diepvrieskast met vlakke glazen schuifdeksels

De IC-SC vriezer is een vriendelijk geprijsde compacte displayvrieskast. Deze is zeer geschikt voor beginnende bedrijven, uitverkooptijd enz. De vriezer is stabiel en robuust, maar heeft wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

Er zijn modellen in verschillende maten. De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskast.

De vriezer is ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	47 / 42
Netto volume	l	91
Bruto volume	l	108
Bruto/netto volume	l	108 / 91
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 platte schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	2
Mand aantal & type		2 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	2
Zwenkwielen		4 dubbele zwenkwielen
Slot		Ja
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooing		Handmatig
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	60
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	1.239
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	452.235
EEL	%	38.4

Voeding

Input vermogen	W	180
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	570 x 570 x 897
Interne maat (BxDxH)	mm	450 x 450 x 520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	680 x 700 x 950
40 ft containerlading	st	108



Glazen schuifdeksels



Sterke zwenkwielen