



CRU1015N

Frysenhet monoblock (10,1-15m³)

Produktfunktioner

- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrum med en volym på 10,1-15 m³. Tänk på att denna enfrysenshet levereras förmonterad på en panel.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	115 / 105
Kylenheternas kapacitet	m³	10,1 - 15
Temperaturintervall	°C	-20 till -10

Design och material

Utvändig finish	SS430
-----------------	-------

Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g200
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	31.78
Årlig energiförbrukning	kWh/år	11598
Ineffekt	W	2360
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 fot containerlast	delar	60



Monoblock baktill – monterad på panel



Digital kontroll