



SPID200

Vitrina frigorífica

Características do produto

- Excelente visibilidade do produto
- Estrutura de vidro para proteger os alimentos
- Dobradiças de vidro para a frente, se necessário
- Aceita tabuleiro(s) GN1/1 (não fornecido)
- Compartimento de arrumação de fácil acesso
- Exterior preto
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada com dimensões Gastronor


Apresentamos a vitrina refrigerada SPID, a derradeira solução de refrigeração para as suas necessidades de exposição de alimentos. Este elegante balcão possui um eficiente sistema de refrigeração ventilado, que faz circular o ar fresco uniformemente por todo o armário. Foi concebido para manter os seus produtos à temperatura ideal, oferecendo ao mesmo tempo um acesso fácil.

Um deleite visual e funcional, perfeito para lojas de sandes, charcutarias e supermercados para expor as suas ofertas de forma atractiva. Possui uma estrutura de vidro plano para uma boa higiene e o vidro frontal abre-se para a frente para facilitar a limpeza. A vitrina refrigerada é adequada para bandejas Gastronorm (não incluídos).

Medidas e conteúdo		
		40
Exposición total	m²	1.52
Capacidade das painéis GN	pçs	5 x GN1/1
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	275 / 230
Volume bruto / líquido	l	
Design e Material		
Vidro de segurança		Sim
Pés / Pernas		6 pés reguláveis
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Branco RAL9003
Luz interior		Sim
Fechadura		Não
Funções e refrigeração		
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sim
Potência e consumo		
Consumo de energia	kWh/24h	12.6
Consumo anual de energia	kWh/ano	4599
Potência de entrada	W	1098
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	54
Dimensões		
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1940 x 670 x
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1985 x 960 x 1235
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2125 x 1065 x 1230
Carga de contentor de 40 pés	pçs	22



Concebido para tabuleiros GN1/1 (não fornecidos)



Termómetro