

SCU1425 FRAMELESS

Zwarte displaykoeler

Producteigenschappen

- Randloze glazen deur
- Elegant design
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Extra hoge deur van glas
- Uitstekende productpresentatie
- Interne verticale LED-verlichting
- Ventilatorcooling

Zwarte displaykoeler voor een mooie presentatie van u

Het voornaamste aspect van de SCU1425 FRAMELESS displaykoeler in zwart is de presentatie van de producten binnenin. De slimme LED-interieurverlichting is in het deurframe verwerkt en verlicht de producten van voren (een verticale strook langs elke kant en een horizontale strook over de bovenkant). De zwarte afwerking benadrukt het product in de kast, waardoor het opvalt en het oog wordt getrokken naar wat er in de koeler zit. De deur is "frameloos", wat betekent dat het glas doorloopt tot de rand van de deur, waardoor de voorkant van het toestel er glad en naadloos uitziet. Ventilatorgestuurde koeling zorgt voor een gelijkmatige koeling in de gehele kast en een snellere pull-down bij herbevoorrading. Dit is de displaykoeler die uw producten werkelijk onderscheidt van de rest.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	347
Bruto volume	l	387
Bruto/netto volume	l	387 / 347
Bruto/netto gewicht	kg	87,5 / 77,5

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5 zwart plaatstaal
Plankmaten		492 x 405 mm
Max belasting op planken	kg/m²	196
Plankkleur		Zwart
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		LED binnen in deurlijst
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Zwart ABS

Koelen en functies


Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	683
Energieverbruik	kWh/24h	1.87
EEL	%	38.9
Voeding		
Input vermogen	W	235
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	595 x 595 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1742
Verpakte maat (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 ft containerlading	st	54



Randloze deur



Slot