



EIB-D1015-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení
- posuvná prosklená víka
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- cenovkové lišty součástí
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitriny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah

Hustota izolace	kg/m ³	40
Výstavní plocha	m ²	2.26
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	308 / 278
Hrubý / čistý objem	l	480 / 320

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	Kolečka
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005
Vnitřní osvětlení	LED horizontální
Zámek	Ne

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	149
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	C	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	9.69
Roční spotřeba	kWh/rok	3536.85
EEl	%	32.29
Příkon	W	1251
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1360 x 790 x 300
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1512 x 1010 x 975
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1570 x 1070 x 1155 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	28



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka