



NIC402SC-SO

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Optioneel - Schepijsmand voor plastic bakken
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Statische vitrine voor schepijs

De NIC-SC-SO-ijsvriezer biedt een elegant ontwerp tegen een betaalbare prijs. De afgeronde bovenkant en gebogen hoeken maken hem populair bij ijsverkopers voor branding. Vlakke schuifdeksels helpen het energieverbruik tot een minimum te beperken wanneer er niet wordt geserveerd. De LED-verlichting aan de voorkant verlicht uw ijssoorten mooi, terwijl de gebogen glazen kap hygiënische bescherming biedt. De NIC-SC-SO wordt geleverd met stevige zwenkwielen voor mobiliteit. Houd er rekening mee dat de vriezer wordt geleverd met standaardmanden, maar indien u manden nodig heeft die geschikt zijn voor napoli-ijsbakken, zijn deze als optie verkrijgbaar. Het type en aantal moeten worden besteld onder accessoires. Deze manden zijn geschikt voor plastic bakken van 5 liter - Napoli-bakken passen er niet in.

Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 2x artikelnr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 6x artikelnr. 21286 (12x 4L)

Bruto/netto gewicht	kg	110 / 91
Bedieningscapaciteit		10 kunststof kuipen (5L) / 12 kunststof kuipen (4L) /
Opslagcapaciteit (onder)		19 kunststof kuipen (5L) / 19 kunststof kuipen (4L)
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal
Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	105
Thermometer		Ja
Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.992
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	727.08
EEL	%	43.6
Voeding		
Input vermogen	W	225
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	1320 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1400 x 760 x 855
40 ft containerlading	st	50



Schepijs mandje als optie



Zwenkwielen met en zonder rem