





TFW400-F

Cave à vin

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée sans cadre
- 1 zone de température
- Système de froid à économie d'énergie
- Très silencieux
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Porte réversible
- Poignée incurvée en acier inoxydable
- Tablettes en bois
- Alarme de limite supérieure/inférieure de température
- Étagères de présentation disponibles en option

Cave à vin noire avec porte vitrée pour une présentatio

La cave à vin vitrée sans cadre TFW représente une solution raffinée pour ranger et présenter des bouteilles de vin. Elle présente une élégante porte vitrée sans rebord et des étagères coulissantes en bois pour faciliter l'accès aux bouteilles. L'éclairage à LED blanc met les bouteilles en valeur sur la finition noire de l'intérieur. En plus de son design haut de gamme, cette cave à vin possède un groupe de réfrigération moderne permettant de réduire la chaleur, le bruit et la consommation d'énergie.

Plage de température °C +5 à +18 Classe climatique 4 Poids brut / net kg 1111 / 106 Volume brut / net I 426 / 350 Design et matériaux Nombre et type de porte 1 porte à charnières sans cadre Porte réversible 0ui Nombre et type de tablettes 15 étagères à vin bois Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure 0ui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre 0ui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0,43 Consommation d'energie kWh/24h 0,43 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions entballées (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760 Dimensions emballées (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760 Dimensions emballées (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760 Dimensions emballées (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Mesures et contenu		
Poids brut / net kg 111 / 106 Volume brut / net I 426 / 350 Design et matériaux Nombre et type de porte 1 porte à charnières sans cadre Porte réversible 0ui Nombre et type de tablettes 15 étagères à vin bois Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure 0ui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre 0ui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Plage de température	°C	+5 à +18
Volume brut / net I 426 / 350 Design et matériaux Nombre et type de porte 1 porte à charnières sans cadre Porte réversible 0ui Nombre et type de tablettes 15 étagères à vin bois Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure 0ui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre 0ui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation d'energie kWh/24h 0.43 Consommation d'energie kWh/24h 0.43 Puissance Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions extérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Classe climatique		4
Nombre et type de porte Porte réversible Oui Nombre et type de tablettes Charge max. par tablette Pinition extérieure Finition intérieure Etaliarge intérieur Froid et fonctions Type de régulation Type de dégivrage Fluide frigorigène Charge de gaz Thermomètre Pouissance et consommation Classe énergétique Puissance P	Poids brut / net	kg	111 / 106
Nombre et type de porte Porte réversible Oui Nombre et type de tablettes Charge max. par tablette Finition extérieure Finition intérieure Finition intérieure Froid et fonctions Type de régulation Type de régulation Type de dégivrage Fluide frigorigène Fluide frigorigène Charge de gaz Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique Max Ambient Consommation d'énergie Response Puissance Puissa	Volume brut / net	I	426 / 350
Porte réversible Oui Nombre et type de tablettes 15 étagères à vin bois Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Design et matériaux		
Nombre et type de tablettes 15 étagères à vin bois Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Wh/an 158 Puissance Onsommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Nombre et type de porte		1 porte à charnières sans cadre
Charge max. par tablette kg/m² 35 Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Porte réversible		Oui
Pieds 4 pieds ajustables Finition extérieure Noir Finition intérieure ABS noir Éclairage intérieur LED Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation d'energie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions extérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Nombre et type de tablettes		15 étagères à vin bois
Finition extérieure Finition intérieure Cui Froid et fonctions Type de régulation Filectronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient Sun°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions extérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Charge max. par tablette	kg/m²	35
Finition intérieure Éclairage intérieur Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Type de régrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient S0°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h Consommation d'énergie kWh/24h Consommation électrique par an kWh/an T58 Puissance Puissance V/Hz 220 Tension / Fréquence V/Hz 220 Tension / Fréquence V/Hz Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) Tension / S15 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) Tension / S15 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) Tension / S15 x 532 x 1585	Pieds		4 pieds ajustables
Éclairage intérieur LED Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Finition extérieure		Noir
Serrure Oui Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Finition intérieure		ABS noir
Froid et fonctions Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Éclairage intérieur		LED
Type de régulation Électronique Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Serrure		Oui
Type de réfrigération Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient Consommation d'énergie kWh/24h Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Puissance V/Hz 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Froid et fonctions		
Type de dégivrage Automatique Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 555 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Type de régulation		Électronique
Fluide frigorigène R600a Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Type de réfrigération		Avec ventilateur
Charge de gaz g 55 Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Type de dégivrage		Automatique
Thermomètre Oui Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance Puissance v/Hz 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions Dimensions extérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Fluide frigorigène		R600a
Puissance et consommation Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Charge de gaz	g	55
Classe énergétique G Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Thermomètre		Oui
Max Ambient 30°C at 55% RH Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Puissance et consommation	1	
Consommation d'énergie kWh/24h 0.43 Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Classe énergétique		G
Consommation électrique par an kWh/an 158 Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Max Ambient		30°C at 55% RH
Puissance Puissance consommée W 220 Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Consommation d'énergie	kWh/24h	0.43
Puissance consomméeW220Tension / FréquenceV/Hz220-240/50Niveau sonoredB(A)39DimensionsDimensions intérieures (LxPxH)mm515 x 532 x 1585Dimensions extérieures (LxPxH)mm595 x 680 x 1760	Consommation électrique par an	kWh/an	158
Tension / Fréquence V/Hz 220-240/50 Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Puissance		
Niveau sonore dB(A) 39 Dimensions Dimensions intérieures (LxPxH) mm 515 x 532 x 1585 Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Puissance consommée	W	220
DimensionsDimensions intérieures (LxPxH)mm515 x 532 x 1585Dimensions extérieures (LxPxH)mm595 x 680 x 1760	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions intérieures (LxPxH)mm515 x 532 x 1585Dimensions extérieures (LxPxH)mm595 x 680 x 1760	Niveau sonore	dB(A)	39
Dimensions extérieures (LxPxH) mm 595 x 680 x 1760	Dimensions		
	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	515 x 532 x 1585
Dimensions emballées (LxPxH) mm 650 x 760 x 2000	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 680 x 1760
	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	650 x 760 x 2000
Charge conteneur 40 pieds pces 54	Charge conteneur 40 pieds	pces	54





Tablettes à tiroir en bois

Poignée courbée