



FS1202S

Witryna chłodnicza ekspozycyjna

Cechy produktu

- Samozamykające się drzwi szklane przesuwne
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Komora wewnętrzna malowana proszkowo
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe

2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z przesuwными drzwiami

Seria FS to modele bez małego okapu. Rozwiązanie takie zwiększa nieco wysokość wnętrza i sprawia, że szafka wygląda przejrzystej. To uniwersalne urządzenia, odpowiednie do napojów, nabiału (mleka, serów itp.) i kanapek, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w supermarketach, sklepach ogólnospożywczych, sklepikach osiedlowych i kawiarniach.

To standardowy model z białym wnętrzem i obudową. Wyposażony jest w pięć regulowanych białych półek druczianych i podwójne samozamykające się szklane przesuwne drzwi.

Rozmiary i zawartość

Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	660
Pojemność brutto	l	895
Pojemność brutto/netto	l	895 / 660
Masa brutto/netto	kg	189 / 174

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		1070 x 475
Liczba drzwi		2
Liczba i rodzaj drzwi		2 samozamykające się, szklane, przesuwne

Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
------------------------	-------------------	-----

Liczba półek	szt	5
--------------	-----	---

Kolor półki		Kolor biały
-------------	--	-------------

Wymiary półek		1072 x 470 mm
---------------	--	---------------

Liczba i rodzaj półek		5 białe drucziane półki
-----------------------	--	-------------------------

Hartowane szkło		Tak
-----------------	--	-----

Rodzaj okapu		-
--------------	--	---

Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
---------------	--	--------------------

Rolki		4 rolki
-------	--	---------

Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
------------------------	--	-----------------

Blokada		Tak
---------	--	-----

Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały RAL 9016
------------------------	--	----------------------

Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
---------------------	--	------------------------

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj sprężarki		STANDARD
------------------	--	----------

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
-------------------	--	---------------

Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
-------------------	--	----------------------

Rodzaj odszraniania		Automatyczne
---------------------	--	--------------

Chłodziwo		R290
-----------	--	------

Ladunek chłodziwa	g	120
-------------------	---	-----

Termometr		Tak
-----------	--	-----

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		F
--------------------	--	---

Max Ambient		30°C 55% RH
-------------	--	-------------

Roczne zużycie energii	kWh/rok	2482
------------------------	---------	------

Zużycie energii	kWh/24h	6.8
-----------------	---------	-----

EEl	%	70
-----	---	----

Moc		
-----	--	--

Moc wejściowa	W	850
---------------	---	-----

Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
--------------------------	------	------------

Poziom hałasu	dB(A)	48
---------------	-------	----

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1090 x 573 x 1533
----------------------------------	----	-------------------

Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1200 x 735 x 1990
----------------------------------	----	-------------------

Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1250 x 800 x 2160
----------------------------------	----	-------------------

Pojemność kontenera 12,2 m	szt	23
----------------------------	-----	----



Oświetlenie wewnętrzne
pionowe



Termostat cyfrowy