



SFI250B-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Mrazicí / chladicí ostrovy vhodné pro supermarkety a pr

Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarktech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF.

Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček.

Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky s nebo bez kompresoru s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.73
Teplotní rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	718
Čistý Objem	l	1104
Hrubý / čistý objem	l	1104 / 718
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 201

Design a materiál

Tvrzené sklo		Ano
Počet a typ vík		2 oblá posuvná prosklená víka
Number of lids		2
Divider System		Ano
Počet přepážek	ks	5
Nožky / nohy		6 nastavitelných noh
Vnitřní osvětlení		LED horizontální
Exteriér		Černá
Interiér		Bílá lakovaná ocel

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba


Energetická třída		C
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	2011.15
Denní spotřeba	kWh/24h	5.51
EEL	%	23
Příkon		
Příkon	W	890
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2506 x 858 x 890
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2370 x 720 x 627
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2570 x 915 x 980
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná základna