



RK1010

Uprättstående kyl

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp
- Lås
- Ställbara hyllor
- Kraftiga hjul

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	184 / 179
Brutto-/nettovolym	l	976 / 900

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
----------------------	--

Hyllnummer & hylltyp	6 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	530 x 540 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 110
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Interiörlampa	Nej
Lås	Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 150
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	C
Energiförbrukning	kWh/24tim 2.16
Årlig energiförbrukning	kWh/år 788
Ineffekt	W 400
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm 1220 x 553 x 1386
Externa mått (BxDxH)	mm 1340 x 700 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 1400 x 800 x 2150
40 fot containerlast	delar 22



Ställbara hyllor



Digital termostat

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolum	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

