



SPID100

Geventileerde koeltoonbank

Producteigenschappen

- Uitstekende product zichtbaarheid
- Glazen structuur voor bescherming van voedsel
- Frontglas naar voren kantelbaar indien gewenst
- Geschikt voor gastronom bak(ken) (niet meegeleverd)
- Goed toegankelijk opbergvak
- Zwarte buitenkant
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- LED-binnenverlichting


Geventileerde koeltoonbank

Ontdek de ultieme koeltoonbank met Gastronom-structuur! Deze elegante toonbank maakt gebruik van een geavanceerd koelsysteem, waarbij koele lucht gelijkmatig door de hele toonbank circuleert. Met een handige gekoelde reserve en een neerklapbare rechte ruit, is deze toonbank perfect uitgerust om jouw producten op de ideale temperatuur te houden en tegelijkertijd gemakkelijke toegang te bieden. De structuur is compatibel met Gastronom-bakken, hoewel deze apart worden geleverd.

Maten en inhoud		
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	40
Totaal displaygebied	m ²	0.76
Capaciteit GN-bakken	st	2 x GN1/1
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Bruto/netto gewicht	kg	180 / 164
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Wit RAL9003
Binnenverlichting		Ja
Slot		Nee
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieverbruik	kWh/24h	5.7
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2081
Input vermogen	W	565
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	960 x 670 x
Externe maat (BxDxH)	mm	1025 x 960 x 1235
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1155 x 1065 x 1230 mm
40 ft containerlading	st	44



Ontworpen voor GN1/1 bakken (niet meegeleverd)



Thermometer