



RK 1420X1

Chladiaca skriňa plné dvere, nerez

Vlastnosti produktu

- nerezové prevedenie
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- export dát v súlade s HACCP
- ventilované chladenie
- samostatváračie dvere so 105° zarážkou
- nastaviteľné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolné kolieska
- zámok

Dvojdvierová chladiaca skriňa z nehrdzavejúcej ocele pre

RK142X1 je energeticky úsporná chladiaca skriňa pre profesionálne prostredie. V porovnaní s predchádzajúcim modelom RK1420 má o 53 % nižšiu spotrebu energie.

Táto chladiaca skriňa s plnými dverami je vyrobená z odolnej nehrdzavejúcej ocele SS304, čo je zárukou, že vydrží podmienky rušnej kuchyne. Dodáva sa s nastaviteľnými policami GN2/1 a dvere majú 105° zarážku pre ľahký prístup a plnenie. Skriňa je vybavená odolnými kolieskami, ktoré sú užitočné pri čistení.

Má účinný ventilačný chladiaci systém, ktorý zabezpečuje čerstvosť obsahu, a teplotu je možné jednoducho nastaviť na digitálnom ovládači. Ovládač má konektivitu NFC a funkciu Bluetooth. To znamená, že pomocou aplikácie môžete ovládať osvetlenie, sledovať teplotu skrine a dokonca exportovať údaje pre jednoduché podávanie správ.

Parametre a obsah

Hustota izolácie	kg/m ³	38
Teplotný rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	226 / 208
Hrubý / čistý objem	l	1300 / 954

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	2 oddelené dvere – krídlové presklené dvere	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	72.57
Farba políc		Sivá
Rozmer políc		530x650
Počet a typ políc		6 roštové police sivé
Kolieska		4 kolieska
Exteriér		Nerezová oceľ SS304
Interiér		Nerezová oceľ SS304
Vnútorne osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrzovania	Automatické, cyklus vypnutia	
Typ chladiva		R600a
Množstvo chladiva	g	110
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		A
Denná spotreba	kWh/24h	1.27
Ročná spotreba	kWh/rok	464
EEl	%	21.3
Príkon	W	360
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	47

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	1240 x 700 x 1501
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1420 x 875 x 2090
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	16



Nastaviteľné police



Digitálny termostat