



IC403SD

Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache, geschäumte Deckel
- Korb / Körbe beinhaltet
- Stauraum unter Körben
- Statische Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Rollen, 2 arretierbar
- Tauwasserablauf

Gefriertruhe mit Schiebedeckeln

Setzen Sie auf zuverlässige Tiefkühlagerung mit dieser vielseitigen Gefriertruhe mit massiven Schiebedeckeln – ideal für Speiseeis und viele weitere Tiefkühlprodukte.

Die praktischen Schiebedeckel ermöglichen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt, ohne beim Öffnen zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Damit ist die Gefriertruhe eine praktische Wahl für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen. Sie eignet sich für verschiedenste Tiefkühlwaren und bietet Ihnen hohe Flexibilität im täglichen Einsatz.

Die klare, schlichte Außengestaltung bietet viel Fläche für individuelles Branding, sodass sich die Gefriertruhe optimal in Ihr Geschäft, Ihren Kiosk, Ihr Café oder Ihr Foodservice-Konzept integrieren lässt.

Eine praktische und flexible Gefriertruhe für Unternehmen, die zuverlässige Tiefkühlagerung, einfachen Zugriff und attraktive Branding-Möglichkeiten benötigen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	80 / 65
Netto-Volumen	l	346
Bruttovolumen	l	388
Brutto-/Netto-Volumen	l	388 / 346
Temperaturbereich	°C	-23 bis -18
Klimaklasse		7

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß, RAL 9010
Anzahl der Deckel		2
Deckel-Nr. und Typ		2 Geschäumte Schiebedeckel
Anzahl Körbe	Stk.	0
Korb Nr. & Typ		0 Drahtkorb
Max. Anzahl Körbe	Stk.	5
Füße/Beine		
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Nein
Innenbeleuchtung		Nein

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+35°C, 75% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	1.544
Energieverbrauch	kWh/h	0.064333
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	563.56
EEl	%	29.5
Leistungsaufnahme	W	300
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1304 x 635 x 892
Innenmaße (BxTxH)	mm	1180 x 510 x 715
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1400 x 750 x 960
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	56



Körbe



Rollen mit und ohne
Bremse