



SS7200

Comptoir de préparation de sandwich GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir acier inoxydable avec cuve de refroidissement

Ce comptoir de sandwicherie en acier inoxydable est le choix idéal pour les cuisines professionnelles ayant besoin d'ingrédients tenus au frais et facilement accessibles. Mais son nom ne le cantonne pas à la préparation de sandwiches. La cuve de refroidissement est surélevée pour pouvoir accueillir des bacs GN1/3 sans réduire la capacité de stockage des placards, tout en offrant un plan de travail digne de ce nom. L'ensemble est équipé de portes et d'étagères au format GN1/1 par défaut, mais il est disponible avec des tiroirs en option. Ce comptoir de sandwicherie est constitué d'acier inoxydable SS304 particulièrement robuste, et est équipé d'un système de froid ventilé pour maintenir une température constante. Veuillez noter la présence d'un boîtier de ventilation sur le côté droit, mais l'ensemble ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour faciliter la circulation de l'air.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	140 / 130
Volume brut / net	l	320 / 297

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique
-------------------------	---

Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
-----------------------------	----------------------

Couleur de tablette	Blanc
---------------------	-------

Dimensions des tablettes	GN1/1
--------------------------	-------

Pieds	4 pieds ajustables
-------	--------------------

Finition extérieure	SS304
---------------------	-------

Finition intérieure	SS304
---------------------	-------

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
--------------------	--------------

Type de réfrigération	Ventilé
-----------------------	---------

Type de dégivrage	Automatique
-------------------	-------------

Fluide frigorigène	R290
--------------------	------

Charge de gaz	g	95
---------------	---	----

Thermomètre	Oui
-------------	-----

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	2.7
------------------------	---------	-----

Consommation électrique par an	kWh/an	986
--------------------------------	--------	-----

Puissance consommée	W	300
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	42
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 530 x 589
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 1080
--------------------------------	----	-------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1405 x 750 x 1010
------------------------------	----	-------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	48
---------------------------	------	----



Cuve de refroidissement GN1/3



Thermostat électronique