



UD1-2

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl 1 zásuvka

Vlastnosti produktu

- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- maximálny úložný priestor
- vhodné pre nádoby GN (max. hĺbka 150 mm)
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- automatické odmrazovanie
- veľký úložný priestor
- maximálna nosnosť zásuvky: 60 kg
- maximálna zaťažiteľnosť hornej dosky: 240 kg

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladiaci / mraziaci stôl s jednou zásuvkou v celonerezovom prevedení s ventilovaným chladením pre rýchle dosiahnutie a udržanie požadovanej teploty. Stlačením jedného tlačidla možno zvoliť medzi chladiacim a mraziacim režimom.

Parametre a obsah

Kapacita GN	ks	2
Teplotný rozsah	°C	-21 až -18 / +1 až +4
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	82 / 72
Hrubý / čistý objem	l	78 / 51

Dizajn a materiál

Zásuvky	ks	1
Kolieska		4 kolieska, 2 s brzdou
Exteriér		Nerezová oceľ SS304
Interiér		Nerezová oceľ SS304

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	70
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		D
Denná spotreba	kWh/24h	4.85
Ročná spotreba	kWh/rok	1770
Príkon	W	240
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	54

Rozmery

Vnútorne rozmery (ŠxHxV)	mm	675 x 565 x 205
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	905 x 700 x 600
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	980 x 770 x 740
Prepravný kontajner 40 stop	ks	90



Z chladenia na
mrazenie stlačením
jedného tlačidla



Zásuvka GN 2/1