



FSC891H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Aprox. 58% más eficiencia energética que la gama FSC anterior
- Puertas batientes de cristal con marco de aluminio de cierre automático
- Carcasa con iluminación LED
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen bruto / neto	l	707 / 535

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal de cierre automático
--------------------------	---

Cristal de seguridad	Sí
----------------------	----

Puerta reversible	No
-------------------	----

Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco
---------------------------	-------------------------------

Color de estante	Blanco
------------------	--------

Medidas de estante	794 x 540 mm
--------------------	--------------

Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
---------------------------------	-------------------	-----

Tipo de carcasa	Forma en D
-----------------	------------

Luz de la carcasa	LED blanco frío
-------------------	-----------------

Patas	4 patas regulables
-------	--------------------

Ruedas giratorias	4 ruedecillas
-------------------	---------------

Acabado exterior	Blanco RAL9016
------------------	----------------

Acabado interior	Acero pintado blanco
------------------	----------------------

Luz interior	LED
--------------	-----

Cierre	Sí
--------	----

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
-----------------	-------------

Tipo de refrigeración	Ventilada
-----------------------	-----------

Tipo de descongelación	Automática
------------------------	------------

Refrigerante	R290
--------------	------

Carga de refrigerante	g	115
-----------------------	---	-----

Termómetro	Sí
------------	----

Potencia y consumo

Clase energética	C
------------------	---

Max Ambient	30°C at 55% RH
-------------	----------------

Consumo de energía	kWh/24h	2.63
--------------------	---------	------

Consumo de energía anual	kWh/año	960
--------------------------	---------	-----

Potencia	
----------	--

Potencia de entrada	W	410
---------------------	---	-----

Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------

Nivel de ruido	dB(A)	48
----------------	-------	----

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 561 x 1556
-------------------------------	----	------------------


Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	890 x 740 x 1990
-------------------------------	----	------------------

Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	950 x 840 x 2160
-----------------------------	----	------------------

Carga contenedor 40ft	pcs	28
-----------------------	-----	----



Tiradores resistentes



Luz vertical interna