

## FSC1200H BLACK

Malá prosklená chladicí skříň

### Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svíslé osvětlení
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- samozavírací dveře

Černá prosklená chladicí skříň se světelným reklamním

řada FSC má v horní části skříně světelný reklamní panel, který umožňuje poutavou prezentaci chlazených produktů a především viditelnost značky. Je tedy skvělá pro impulzivní prodej. Tento model má černý exteriér i interiér. Černá vnější povrchová úprava vypadá skvěle, černý interiér dává vyniknout obsahu – zvláště díky LED světlům dokonale osvětlujícím obsah.

Je ideální pro kavárny, lahůdkářství, cukrárny a umístění v obchodech v supermarketech.

Dodává se s 5 nastavitelnými černými roštovými policemi, dveře jsou křídlové samozavírací. Skříň je vybavena také 2 vertikálními LED světly po celé délce uvnitř dveřního rámu a LED světelným reklamním panelem v horní části.

### Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	645
Čistý Objem	l	1082
Hrubý / čistý objem	l	1082 / 645
Hrubá / čistá váha	kg	189 / 174

### Design a materiál

Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 křídlové prosklené dveře
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 roštové police černé
Rozměr polic		1072 x 540 mm
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	196
Barva polic		Černá
Rozměry spodní police		1070 x 475
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		LED
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru L
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		4 pojezdové válečky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005

### Chlazení a funkce


Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	120
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		F
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	2482
Denní spotřeba	kWh/24h	6.8
EEl	%	72
Příkon		
Příkon	W	880
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1200 x 790 x 2000
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1090 x 670 x 1533
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1250 x 840 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	23



Světelný reklamní panel



LED osvětlení