



FOCUS 106

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Glazen schuifdeksels zonder frame
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Inclusief een volledige set manden
- Statische koeling
- Zwenkwielen
- Dooiwaterafvoer
- Ventilatorcondensor voor energiezuinigheid

Diepvrieskist met gebogen glazen schuifdeksels

Deze hoogwaardige diepvrieskist is een uitstekende keuze voor toonaangevende ijs- en diepvriesbedrijven vanwege het opvallende ontwerp, de energiezuinigheid en de duurzaamheid.


De kist heeft gebogen glazen schuifdeksels die in het grijze frame sluiten, waardoor u een zeer luchtdicht dekselsysteem krijgt. In combinatie met de uitstekende isolatie van de vriezer zorgt dit voor een lager energieverbruik en minder kans op ijsvorming.

De kist heeft gebogen glazen schuifdeksels die in het grijze frame sluiten, waardoor u een zeer luchtdicht dekselsysteem krijgt. In combinatie met de uitstekende isolatie van de vriezer zorgt dit voor een lager energieverbruik en minder kans op ijsvorming. De Focus-vriezer is uitstekend geschikt voor branding en als iets unieks is het mogelijk om branding toe te voegen aan het grijze frame in de vriezer. De display-diepvrieskist wordt geleverd met een complete set manden en de inhoud wordt prachtig verlicht door ledverlichting aan de voorkant. Zwenkwielen worden standaard meegeleverd.

Bruto/netto gewicht	kg	58 / 54
Netto volume	l	193
Bruto volume	l	270
Bruto/netto volume	l	270 / 193
Temperatuurbereik	°C	-23 tot -16
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Wit / Grijs
Binnenafwerking		Gehamerd aluminium
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 gebogen schuifdeksels van glas
Aantal manden	st	4
Mand aantal & type		4 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	4
Zwenkwielen		Zwenkwielen
Slot		Nee
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	75
Thermometer		Ja
Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.69
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	618
EEl	%	43.3
Voeding		
Input vermogen	W	199
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	40
Externe maat (BxDxH)	mm	1050 x 650 x 850
Interne maat (BxDxH)	mm	900 x 500 x 699
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 760 x 880
40 ft containerlading	st	64



Glazen schuifdeksels
zonder frame



Ledverlichting