



## FSC891H

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Aprox. 58% más eficiencia energética que la gama FSC anterior
- Puertas batientes de cristal con marco de aluminio de cierre automático
- Carcasa con iluminación LED
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen bruto / neto	l	707 / 535

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal de cierre automático	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	794 x 540 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	196
Tipo de carcasa	Forma en D	
Luz de la carcasa	LED blanco frío	
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco RAL9016	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo


Clasificación energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	2.63
Consumo de energía anual	kWh/año	960
Potencia de entrada	W	410
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	810 x 561 x 1556
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	890 x 740 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	950 x 840 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Tiradores resistentes



Luz vertical interna