



CC55

Refroidisseur de canettes

Caractéristiques du produit

- Refroidissement par ventilateur
- Conçu pour les boissons en cannette
- Baisse rapide de la température
- Panier inclus
- Couvercle basculant
- Conçu pour flochage
- Roulettes solides

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.1
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	30 / 20
Volume brut	l	80
Volume brut / net	l	80 / 78

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent
------------------------------	---

Nombre et type de paniers	2 Paniers métalliques
---------------------------	-----------------------

Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
-----------	---------------------------

Finition extérieure	Blanc
---------------------	-------

Finition intérieure	Acier laqué
---------------------	-------------

Éclairage intérieur	Non
---------------------	-----

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
--------------------	-----------

Type de réfrigération	Avec ventilateur
-----------------------	------------------

Type de dégivrage	Automatique
-------------------	-------------

Fluide frigorigène	R600a
--------------------	-------

Charge de gaz	g	45
---------------	---	----

Thermomètre	Non
-------------	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique	B
--------------------	---

Max Ambient	30°C 55% RH
-------------	-------------

Consommation d'énergie	kWh/24h	0.61
------------------------	---------	------

Consommation électrique par an	kWh/an	223
--------------------------------	--------	-----

Puissance		
-----------	--	--

Puissance consommée	W	76
---------------------	---	----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	45
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	380 x 380 x 655
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	457 x 457 x 1076
--------------------------------	----	------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	480 x 480 x 1120
------------------------------	----	------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	160
---------------------------	------	-----



Ventilateur interne et 2 paniers



Roulettes solides