



PDA3-CTF150B-1

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- LED-lys under hver hylde
- Temperaturklasse 3M1
- Glas front kan tippes fremad ved behov
- Flad top/glastop
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Digital kontrol og temperatur-display
- Kondensatorfilter er nemt at rengøre

Display kølemontre med flad glasfront og -top

PDA3-CTF er vores serie af kølemontre i høj kvalitet. Med sin sorte finish, glashylder og LED-belysning i toppen af enheden samt under hver hylde tilbyder den et stilfuldt design og produktpræsentation.

Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem og er klassificeret som temperaturklasse 3M1, hvilket sikrer, at diverse madvarer, kager og bagværk opbevares under optimale forhold. Temperaturen er nem at indstille på den digitale controller.

Enheden har skydedøre bagtil for nem betjening og opfyldning, mens frontglasset kan vippe fremad for nem rengøring. Disken er udstyret med hjul for mobilitet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	320 / 253
Nettovolumen	l	432
Bruttovolumen	l	680
Brutto-/ Nettovolumen	l	680 / 432
Total udstillingsareal	m²	2.98
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Antal døre	2	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Vendbar dør	Ja	
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	
Hyldedimension	1416 x 400 mm	
Hjul	4 hjul	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g145
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	7.74
Årligt energiforbrug	kWh/år	2825
EEL	%	16.9
Effekt	W	790
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 750 x 1360
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1446 x 600 x 808
Pakkemål (BxDxH)	mm	1580 x 820 x 1475
40' container kapacitet	stk	15



Digital controller



LED-lys under hver hylde