



MCB200S Low LED

Réfrigérateur mural bas avec portes coulissantes

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Modèle compact - 665 mm de profondeur seulement
- Portes vitrées coulissantes
- Éclairage interne LED
- Intérieur/Extérieur noir
- Grilles ajustables
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale noire compacte avec portes coulissantes

Cette gamme compacte de vitrines réfrigérées est la solution idéale pour présenter avec élégance et efficacité les produits laitiers et de charcuterie dans votre magasin. Grâce à ses parois vitrées et son éclairage intégré, cette vitrine assure une visibilité optimale des produits, les rendant toujours attrayants pour vos clients. Les portes coulissantes, à la fois peu encombrantes et pratiques, conviennent parfaitement aux espaces plus restreints. Avec une hauteur de seulement 1500 mm, elle s'intègre facilement dans tout environnement sans nuire à l'esthétique du magasin. Vous avez également la possibilité de choisir parmi plusieurs couleurs RAL pour harmoniser parfaitement la vitrine avec votre intérieur. De plus, un modèle d'une profondeur de 818 mm est disponible pour encore plus de flexibilité.

En résumé, cette vitrine allie style, fonctionnalité et praticité, ce qui en fait un atout précieux pour tout commerçant souhaitant valoriser ses produits de manière optimale.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.55
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	303 / 250
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées coulissantes
Couleur de tablette	Noir
Nombre et type de tablettes	3 réglable
Pieds	Pieds Ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Noir
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g144
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	14.22
Consommation électrique par an	kWh/an	5192
EEL	%	48.5
Puissance consommée	W	1390
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 440 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1935 x 665 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1995 x 725 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	17

