



MTF210B

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangentiel
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maxi

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.44
		-24 à -18
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Volume net	l	628
Volume brut	l	893
Volume brut / net	l	893 / 628
Poids brut / net	kg	355 / 288

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	
Nombre de porte		3
Dimensions de la tablette inférieure		595 x 375
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Nombre de tablettes	pces	9
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		595x423
Nombre et type de tablettes		9 clayettes réglables, blanches
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	145
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	5971
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.35
EEL	%	49.4
Puissance		
Puissance consommée	W	1040
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1980 x 480 x 947
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2225 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pces	15



Éclairage LED dans le
cadre de la porte



Thermostat numérique