



MTF210B VS

Mural de supermercado de pared

Características del producto

- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Refrigeración ventilada de lado a centro
- Ideal con refrigerador / congelador horizontal debajo
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Puertas de cristal térmico de cierre automático
- Exterior negro
- Patas telescópicas
- Descongelación automática
- Requiere la construcción de un soporte y la elevación del armario sobre el soporte

Mural de supermercado de pared bitemperatura de 3 p

Ahorra un valioso espacio en el suelo con este flamante modelo MTF que puedes instalar como congelador o refrigerador; es perfecto para pequeñas tiendas, colmados, carnicerías, supermercados, etc. Cuenta con ventilación de lado a centro, lo que permite abastecer el armario en toda su profundidad sin que la temperatura se vea afectada. Combina el congelador/refrigerador superior MTF con un congelador/refrigerador horizontal de exposición debajo a fin de maximizar la presentación de tus productos. Este modelo proporciona toda una variedad de opciones, ya que se puede colocar en una pared o como un expositor en isla. El armario cuenta con un estante de fondo fijo y dos estantes de alambre ajustables que se pueden inclinar: una manera atractiva de presentar los productos a los clientes.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	1.44
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	355 / 288
Volumen bruto / neto	l	893 / 628

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas de cristal térmico de cierre automático	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	9 estantes de rejilla ajustables, blancos	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	595x423	
Medidas de estante de fondo	595 x 375	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patatas	Soporte sólido	
Acabado exterior	Negro	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	No	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clasificación energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	7.49
Consumo de energía anual	kWh/año	2732
Potencia		
Max Ambient	30°C 55% RH	
Potencia de entrada	W	1040
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1980 x 480 x 947
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2100 x 745 x 2430
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2225 x 790 x 1630
Carga contenedor 40ft	pcs	15



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital