



LPD1200C/BLACK

Kylda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Böjt ovan/glas ovan/front
- Dubbelglas
- Upvärmad frontglas

Kyld displaydisk med front och lock i välvat glas

LPD är vår kvalitetsserie med kylda displaydiskar. Den är gjord av kvalitetsmaterial och har centrala egenskaper som en imfri front, dubbelglas för lägre energiförbrukning och driftskostnader samt LED-belysning under samtliga frostade glashyllor. Den kylda glasdisken har ett effektivt ventilerat kylsystem som håller mat, bakverk och tårter fräscha och skjutdörrar på baksidan för enkel inställning och servering. LPD-serien finns i flera storlekar och även i en modell med platt glasfront.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.01
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	309 / 269
Brutto-/nettovolym	l	328 / 218

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	3 glashyllor + bas
Hyllmått	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 styrhjul
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	12.58
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4592
Ineffekt	W	580
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1050 x 580 x 780
Externa mått (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1360
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1480
40 fot containerlast	delar	23



Bakelsedisplay



Skjutdörrar