TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

| Mått och innehåll | | |
|---|---|---|
| Brutto- / nettovikt | kg | 90 / 80 |
| Kylenheternas kapacitet | m³ | 7,6 - 10 |
| Temperaturintervall | °C | 0 till +8 |
| **Design och material** | | |
| Utvändig finish | | SS430 |
| **Kylning och funktioner** | | |
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av avfrostning | | Automatisk, het gas |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 150 |
| Termometer | | Ja |
| **Ström och förbrukning** | | |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 21.12 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 7709 |
| Ineffekt | W | 1310 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| **Dimensioner** | | |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 600 x 910 x 880 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 700 x 1110 x 1170 |
| 40 fot containerlast | delar | 60 |

# CRU7610P

## Kylenhet monoblock (7,6-10 m³)

**Produktfunktioner**
- Kylenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål

## Kylenhet monoblock för temperaturer från -2 till +8 °C

Kylenhet monoblock för kylrum med en volym på 7,6-10 m³. Tänk på att denna enkelkylenhet levereras förmonterad på en panel.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.



Monoblock baktill – monterad på panel

Digital kontroll