



SGD-300E

Refrigerador de armazenamento de alta

Características do produto

- Baixo consumo de energia
- Exterior/interior em skinplate
- Ideal para branding
- Porta sólida reversível
- Prateleiras ajustáveis em rede metálica
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis
- Descongelação automática
- Estrutura móvel disponível como acessório

Refrigerador de armazenamento de alta qualidade com

O refrigerador de armazenamento SGD foi concebido para o setor da hotelaria e é particularmente adequado para eventos. Apresenta um visual sofisticado com exterior em antracite e porta sólida. Consideramos que o refrigerador SGD é muito adequado para eventos graças à sua elevada resistência. O conjunto da máquina está estrategicamente colocado por baixo do compartimento de exposição para uma ventilação eficiente e proteção de componentes delicados. Para melhorar a mobilidade, está disponível um carrinho em aço inoxidável com rodas robustas como acessório, garantindo uma deslocação segura e fácil durante eventos.

Para além do design robusto, o armário expositor SDG destaca-se pela eficiência energética. O seu sistema de refrigeração ventilado não só é eficaz ao garantir a temperatura correta, como também resulta num consumo de energia impressionantemente baixo, tornando-o numa ótima escolha para empresas que procuram reduzir os custos operacionais.

Medidas e conteúdo

Gama de temperaturas	°C	+2 a +12
Classe climática		4
Volume líquido	l	260
Volume bruto	l	270
Volume bruto / líquido	l	270 / 260
Peso bruto / líquido	kg	109 / 100,8

Design e Material

Dimensões da prateleira inferior		520 x 369
Número de porta		1
Número e tipo de porta		1 porta sólida com dobradiças
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	150
Número de prateleiras	pçs	4
Cor da prateleira		Cromado
Dimensões da prateleira		496 x 341 mm
Número e tipo de estantes		4 ajustável
Pés / Pernas		Pernas reguláveis
Luz interior		LED
Fechadura		Sim
Acabamento exterior		Antracite RAL 7021
Acabamento interior		Prata

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	90
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Potência de entrada	W	280
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	48

Dimensões

Dimensão interna (LxPxA)	mm	520 x 380 x 1445
Dimensão externa (LxPxA)	mm	600 x 580 x 1805
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1950 x 800 x 575
Carga de contentor de 40 pés	pçs	122



Ventilador interno



Prateleiras reguláveis