



LGC2500B

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- reklamný panel podsvietený LED
- samostatváračie dvere so zárážkou na otvorenie a ľahké plnenie
- teplotná trieda 3M1
- nastaviteľné police
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- vnútorná základňa z nehrdzavejúcej ocele
- ventilované chladenie
- automatické odmrazovanie
- kolieska a nastaviteľné nožičky

Elegantná čierna chladiaca skriňa s reklamným panelom

Chladiaca skriňa s presklenými dverami LGF-B je navrhnutá tak, aby ľahko zapadla do vašej maloobchodnej alebo stravovacej prevádzky a svojím štýlovým čiernym vyhotovením dodala eleganciu a kvalitu. Každé dvere sú vybavené dvoma vertikálnymi svetelnými LED pásmi, ktoré zvýrazňujú uložené produkty a vytvárajú pôsobivý kontrast s tmavým interiérom. Okrem toho je v hornej časti jednotky umiestnený svetelný panel LED, ktorý poskytuje skvelú príležitosť na individuálnu prezentáciu značky a reklamy.

Vnútorná spodná polica zariadenia je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a má zaoblené rohy, ktoré uľahčujú čistenie a hygienu. Starostlivo navrhnutý chladiaci systém je vysoko energeticky účinný, čo znižuje náklady a zároveň udržiava ideálnu teplotu pre čerstvosť výrobkov. Pre väčšie pohodlie je jednotka vybavená kolieskami, ktoré uľahčujú jej premiestňovanie na účely čistenia a premiestňovania podľa potreby.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	0.69
Teplotný rozsah	°C	+1 až +8
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	135 / 115
Hrubý / čistý objem	l	496 / 405

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové presklené dvere	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	196
Rozmer políc	545*622	
Počet a typ políc	5	
Tvrdené sklo	Áno	
Exteriér	Čierna RAL 9005	
Interiér	Čierna	
Vnútorné osvetlenie	LED	

Chladenie a funkcie

Typ odmrazovania	Cyklus vypnutia	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	110
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	3.7
Ročná spotreba	kWh/rok	1349
EEL	%	19
Príkion	W	280
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	58

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	565 x 640 x 1520
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	685 x 805 x 2065
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	745 x 860 x 2260 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	44



Svetelný reklamný panel



Pevné kolieska