



MDCA 1875 HB

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- teplotní třída 3M1
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem

Energeticky úsporná přístěnná vitrína

Řada přístěnných vitrín MDCA je určena pro maloobchodní prodejny. Je vybavena všemi funkcemi, které byste očekávali - a mnoha dalšími.

Má teplotní třídu 3M1, takže je ideální pro vystavování čehokoli od zeleniny po mléčné výrobky i balené čerstvé maso. A přitom stále nabízí nízkou spotřebu energie, čímž udržuje provozní náklady na minimu. Ale jednou z funkcí, díky níž toto zařízení skutečně vyniká, je ovládání Bluetooth. Ovladač Bluetooth umožňuje snadné sledování a export dat pro účely HACCP prostřednictvím aplikace. Umožňuje také ovládat osvětlení uvnitř vitríny.

Police jsou hluboké 400 mm, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Spodní výstavní plochu lze zvednout pro snadnou údržbu. Výstavní plocha má hloubku 450 mm, do které se vejdou standardní přepravky na zeleninu E2, což umožňuje snadné ukládání výrobků.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	450 / 408
Hrubý objem	l	1110
Čistý Objem	l	1573
Hrubý / čistý objem	l	1573 / 1110
Výstavní plocha	m²	2.63
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Počet dveří		3
Počet a typ dveří		3 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	10
Počet a typ polic		10 černé plechové
Barva polic		Černá
Rozměr polic		937x400
Maximální zatížení polic	kg/m²	120
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	7.5
Roční spotřeba	kWh/rok	2738
EEl	%	17.9
Příkon	W	912
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1955 x 805 x 2095
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 565 x 1512
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2100 x 900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	13



Cenovkové lišty s plexi



Pevné rukojeti

