TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

450

LGC2500B

Displaykyl

Produktfunktioner
• LED-belyst huv
• Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
• Temperaturklass 3M1
• Ställbara hyllor
• Invändig LED-lampa med knapp
• Digital regulator och temperaturdisplay
• Intern bas i rostfritt stål
• Ventilerad kylning
• Automatisk avfrostning
• Hjul och fötter som kan låsas

Elegant svart displaykyl med huv

Displaykylen LGC-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	135 / 115
Nettovolym	l	405
Bruttovolym	l	496
Brutto-/nettovolym	l	496 / 405
Sammanlagd visningsyta	m²	0.69
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5
Hyllmått		545*622
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Härdet glas		Ja
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Kylning och funktioner		
Typ av avfrostning		Automatisk / Luftavfrostning
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.7
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1349
EEI	%	19
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Invändiga mått (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	44

Belyst huv

Kraftiga styrhjul