



GVC33-150 S/S

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4

Características del producto

- Acero inoxidable
- Tapa de acero inoxidable
- Acepta bandeja(s) GN1/4 (no suministrada/s)
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración estática
- Patas regulables

Unidad de condimentos refrigerada de acero inoxidable

La GVC está diseñada para satisfacer las exigencias del servicio de comida rápida. Y sea una pizzería, un restaurante de comida rápida o una sandwichería, esta vitrina refrigerada facilita la preparación de los alimentos y garantiza que todo lo que necesita esté organizado y al alcance de la mano. La unidad de condimentos acepta bandejas Gastronorm (no incluidas); para más información sobre la capacidad de esta unidad concreta, véanse las especificaciones técnicas.

La GVC mantiene unas temperaturas óptimas con un sistema de refrigeración estático fiable. Esto mantiene los ingredientes frescos y listos para usar, mientras que la función de descongelación manual evita la acumulación de hielo para un funcionamiento sin complicaciones.

Fabricada en resistente acero inoxidable SS201, el estante superior está diseñado para durar. Está equipada con una tapa de acero inoxidable, que permite ahorrar energía y proteger sus ingredientes. Perfecta para negocios en los que la rapidez y la calidad son fundamentales, la GVC está diseñada para optimizar el proceso de preparación de alimentos.

Medidas y contenido

Capacidad de bandejas GN	pcs	7 x GN1/4
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	33 / 29
Volumen bruto / neto	l	42.2 / 36.4

Diseño y material

Número y tipo de tapas		
Número de divisores	pcs	7
Patatas		Patatas Regulables
Acabado exterior		SS201
Acabado interior		SS201
Luz interior		No

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	2.64
Consumo de energía anual	kWh/año	964
Potencia		
Potencia de entrada	W	110
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1150 x 245 x 150
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1500 x 335 x 288.5
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1600 x 375 x 330
Carga contenedor 40ft	pcs	258



Acepta bandeja(s)
GN1/4 (no
suministrada/s)



Tapa de acero
inoxidable para
proteger los alimentos