



CR 120x300x220

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	6.03
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	245 / 225
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur	
Max belasting op vloer	kg/m²		1500
Buitenaafwerking			Wit
Binnenaafwerking			Wit
Slot			Ja

Koelen en functies

	44041
--	-------

Stroom en verbruik

	44041
--	-------

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1040 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	3100 x 1300 x 1400
40 ft containerlading	st	4



Stevige greep



Vergrendelingssysteem