

## BA26SS

### Barkylar

#### Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Utsida i rostfritt stål
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Självstängande skjutglasdörrar
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa

### Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom skjutdörrar i aluminium med automatisk stängning med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.52
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	77 / 72
Brutto-/nettovolym	l	191 / 183

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Hyllfärg	Förkromad
Hyllmått	395x330 mm
Hyllnummer & hylltyp	4 förkromade näthyllor
Härdet glas	Ja
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Rostfritt stål
Invändig finish	Aluminiumstuckatur
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	70
Termometer	Ja	

#### Ström och förbrukning


Energi klassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.14
Årlig energiförbrukning	kWh/år	416
EEl	%	9
Effekt		
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950 mm
40 fot containerlast	delar	96



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor



Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



## Produktfunktioner

