TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# FSC175H

## Flaschenkühlschrank

**Produkteigenschaften**
- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Glasflügeltür
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

## Schmaler Flaschenkühlschrank Weiß

Unser schlanker FSC175H ist nur 435 mm breit. Er ist ein idealer Flaschenkühler mit Glastür, wenn der Platz begrenzt ist, Sie aber Ihren Umsatz maximieren möchten.

Er verfügt über 5 verstellbare weiße Drahtregale, 2 vertikale LED-Leuchten in voller Länge im Türrahmen und eine LED-Beleuchtung.

Das Gerät ist ideal für Cafés, Feinkostläden, Tankstellen oder andere Orte mit begrenztem Platzangebot. Es eignet sich perfekt für das Branding.

| Abmessungen und Fassungsvermögen | | |
|---|---|---|
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 70 / 64 |
| Netto-Volumen | l | 116 |
| Bruttovolumen | l | 190 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 190 / 116 |
| Temperaturbereich | °C | +2 bis +12 |
| Klimaklasse | | CC2 |
| **Design und Material** | | |
| Außenfinish | | Weiß |
| Innenfinish | | Weiß |
| Anzahl der Türen | | 1 |
| Tür Nr. & Typ | | 1 Selbstschließende Dreh-Glastür |
| Tür umkehrbar | | Nein |
| Anzahl der Regale | Stk. | 5 |
| Anzahl und Art der Regale | | 5 Tragroste, weiß |
| Farbe des Regals | | Weiß |
| Einlegebodenmaße | | 342 x 266 |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m² | 196 |
| Füße/Beine | | 2 Stellfüße |
| Lenkrollen | | 2 Rollen |
| Schloss | | Ja |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Beleuchtung der Abdeckung | | LED, kaltweiß |
| Überdachungstyp | | D-Form |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| **Kühlung und Funktionen** | | |
| Art der Steuerung | | Mechanisch |
| Art der Kühlung | | Umluft |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kompressortyp | | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
| Kältemittel | | R600a |
| Kältemittelfüllmenge | g | 40 |
| Thermometer | | Ja |
| **Energie und Verbrauch** | | |
| Energieklasse | | F |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2.65 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 967 |
| EEI | % | 78 |
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 140 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 56 |
| **Abmessungen** | | |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 435 x 505 x 2013 |
| Innenmaße (BxTxH) | mm | 357 x 362 x 1410 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 500 x 550 x 2060 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 96 |

LED-Beleuchtung im Türrahmen

Verstellbare Roste