



View 200 CF VS B

Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Couvercles vitrés coulissants d'avant en arrière pour faciliter l'accès
- Triple vitrage sur les 3 côtés
- Éclairage intérieur LED
- Régulation numérique et affichage de la température
- Socle réglable

Vitrine de supermarché froid positif/négatif avec excellence

Cette vitrine froid positif/négatif de supermarché présente un design contemporain avec ses parois vitrées sur le sommet des trois côtés, ainsi qu'avec deux couvercles vitrés pour une excellente vue sur les produits. Les couvercles coulissent de l'avant vers l'arrière, ce qui permet d'accéder aux produits des côtés de l'appareil en même temps. Cet appareil permet également une excellente présentation des produits grâce à son éclairage LED et à un double fond pour qu'il paraisse toujours bien rempli. C'est un appareil très polyvalent pouvant fonctionner aussi bien en froid positif qu'en froid négatif. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de régler la température sur l'écran du contrôleur. C'est très pratique, en particulier pour les magasins ayant besoin d'adapter leur offre de produits en fonction de la saison. L'appareil est doté d'un compresseur à vitesse variable et de triple vitrage en façade et sur les côtés afin de réduire la consommation d'énergie.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.5
Plage de température	°C	-22 à +10
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	210 / 166
Volume brut / net	l	995 / 613

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants verre de sécurité
------------------------------	--

Nombre et type de paniers

Système de séparateurs	Oui
Nombre de séparateurs	2
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	113
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.64
Consommation électrique par an	kWh/an	3518
Puissance consommée	W	520
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50-60
Niveau sonore	dB(A)	52

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1798 x 820 x 880
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1953 x 980 x 970
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2060 x 1066 x 1028
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Poignée résistante



Socle réglable