



UR400SG

Chłodziarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Pełna automatyka
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Termostat elektroniczny
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.75
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	350
Pojemność brutto	l	374
Pojemność brutto/netto	l	374 / 350
Masa brutto/netto	kg	85 / 80

Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		505 x 220
Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		505 x 415 mm
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED, białe
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ładunek chłodziwa	g	75
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	773
Zużycie energii	kWh/24h	2.12
EEl	%	14.8
Moc		
Moc wejściowa	W	130
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	40

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	506 x 485 x 1620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 585 x 1855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 2050
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Wewnętrzny wentylator



Mocna rączka