



SGD-300E

Hoogwaardige voorraadkoeler

Producteigenschappen

- Laag energieverbruik
- Skinplate buitenzijde/binnenzijde
- Ideaal voor branding.
- Omkeerbare dichte deur
- Instelbare draadplanken
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Instelbare poten
- Automatisch ontdooien
- Mobiel frame leverbaar als accessoire

Premium-voorraadkoeler met laag energieverbruik

De SGD-opslagkoeler is ontworpen voor de horeca en sluit perfect aan bij de eisen van evenementen. Met zijn stijlvolle antracietkleurige afwerking en massieve deur voegt hij een elegante, professionele uitstraling toe aan elke omgeving.

Wat de SGD-serie bijzonder maakt, is de robuustheid. De koeleenheid is slim onder de vitrine geplaatst om de luchtcirculatie te optimaliseren en de kwetsbare onderdelen te beschermen. Voor extra gebruiksgemak is er optioneel een rvs-onderstel met stevige wielen verkrijgbaar, waardoor het toestel eenvoudig en veilig kan worden verplaatst tijdens evenementen.

Naast de stevige constructie overtuigt de SGD ook door zijn energie-efficiëntie. Het ventilatiekoelsysteem zorgt steeds voor een stabiele temperatuur en vermindert het energieverbruik aanzienlijk. Daarmee is dit model de ideale keuze voor ondernemers die waarde hechten aan betrouwbaarheid, prestaties en lage exploitatiekosten.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +12
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	260
Bruto volume	l	270
Bruto/netto volume	l	270 / 260
Bruto/netto gewicht	kg	109 / 100,8

Ontwerp en materiaal

Maten onderste plank		520 x 369
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op planken	kg/m ²	150
Aantal roosters	st	4
Plankkleur		Chroom
Plankmaten		496 x 341 mm
Planken aantal & type		4 instelbaar
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Antraciet RAL 7021
Binnenafwerking		Zilver

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	90
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 580 x 1805
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575 mm
40 ft containerlading	st	122



Interne ventilator



Instelbare planken